



Entrada de Dados pelo Usuário III

MBADSPHP - Tópico 3 / Aula 4

Objetivo

O objetivo desta aula é apresentar como o usuário passa valores a um programa PHP utilizando caixa de seleção de formulário HTML.

Conteúdo

Já vimos no Tópico 1 como criar formulários em HTML. Estes formulários servem para que o usuário possa passar valores a um programa em PHP. Vamos ver um exemplo com caixa de seleção:

Programa entrada.php

```
<HTML>

<BODY>

  <FORM ACTION="SAIDA.PHP" METHOD="POST">

    <P> ESTADOS :

    <BR>

    <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="ESTADO1" VALUE="RJ"> RIO DE JANEIRO

    <BR>

    <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME=" ESTADO2" VALUE="SP"> SÃO PAULO

    <BR>

    <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="ESTADO3" VALUE="ES"> ESPÍRITO SANTO

    <BR>

    <INPUT TYPE="CHECKBOX" NAME="ESTADO4" VALUE="SC"> SANTA CATARINA

    <P> <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="CONFIRMA">

  </FORM>

</BODY>

</HTML>
```

Programa saida.php

```
<HTML>

<BODY>

  <?php

    echo "<h1> ESTADO(S) ESCOLHIDO(S)";

    IF ($ESTADO1 == "RJ")

      ECHO "<BR>RIO DE JANEIRO";

    IF ($ESTADO2 == "SP")

      ECHO "<BR> SÃO PAULO";

    IF ($ESTADO3 == "ES")

      ECHO "<BR> ESPÍRITO SANTO";

    IF ($ESTADO4 == "SC")

      ECHO "<BR> SANTA CATARINA";

  ?>

</BODY>

</HTML>
```

Verifique no exemplo que o conteúdo das variáveis \$ESTADO1, \$ESTADO2, \$ESTADO3 E \$ESTADO4 no PHP referem-se aos valores entrados ou não pelo usuário nas caixas de seleção ESTADO1, ESTADO2, ESTADO3 e ESTADO4 do código HTML.

Exercício

1. Execute os programas anteriores, editando-os no PHPEditor, salvando na pasta htdocs, e em seguida executando-os no browser.
2. Refaça o exemplo anterior utilizando como conteúdo de caixas de seleção nomes de times de futebol.