



Entrada de Dados pelo Usuário IV

MBADSPHP - Tópico 3 / Aula 5

Objetivo

O objetivo desta aula é apresentar como o usuário passa valores a um programa PHP utilizando caixa de seleção mutuamente exclusivas de formulário HTML.

Conteúdo

Já vimos no Tópico 1 como criar formulários em HTML. Estes formulários servem para que o usuário possa passar valores a um programa em PHP. Vamos ver um exemplo com caixas de seleção mutuamente exclusivas:

Programa entrada.php

```
<HTML>

<BODY>

  <FORM ACTION="SAIDA.PHP" METHOD="POST">

    <P> TIMES DE FUTEBOL :

      <BR><INPUT TYPE="RADIO" NAME="TIME" VALUE="CO"> CORINTHIANS

      <BR><INPUT TYPE="RADIO" NAME="TIME" VALUE="SP"> SÃO PAULO

      <BR> <INPUT TYPE="RADIO" NAME="TIME" VALUE="PA"> PALMEIRAS

      <BR> <INPUT TYPE="RADIO" NAME="TIME" VALUE="SA"> SANTOS

      <P> <INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="CONFIRMA">

    </FORM>

  </BODY>

</HTML>
```

Programa saida.php

```
<HTML>

<BODY>

  <?php

    echo "<h1> O TIME DE FUTEBOL ESCOLHIDO FOI ";

    IF ($TIME == "CO")

      ECHO "<BR>CORINTHIANS";

    ELSE IF ($TIME == "SP")

      ECHO "<BR> SÃO PAULO";

    ELSE IF ($TIME == "PA")

      ECHO "<BR> PALMEIRAS";

    ELSE IF ($TIME == "SA")

      ECHO "<BR> SANTOS";

    ELSE ECHO "<BR> NENHUM TIME ESCOLHIDO";

  ?>

</BODY>

</HTML>
```

Verifique no exemplo que o conteúdo da variável \$TIME no PHP refere-se ao valor entrado pelo usuário nas caixas de seleção todas com o nome TIME do código HTML.

Exercício

1. Execute os programas anteriores, editando-os no PHPEditor, salvando na pasta htdocs, e em seguida executando-os no browser.
2. Refaça o exemplo anterior utilizando como conteúdo de caixas de seleção mutuamente exclusivas nomes de rios brasileiros.